ICR®
SOLUTION

ACRYL VERSIEGELUNG



CS-100 II 20,30

VERSIEGELUNG



Acryl-Versiegelung, seidenglanz oder glanz

CS-100 II 20,30

01

High-Performance Lösemittelhaltige Acryl Betonversiegelung 1 K

CS-100 II 20, 30 ist eine einkomponentige Versiegelung auf Acryl-Basis. Es zeigt ein ausge-zeichnetes Aussehen, ist UV-stabil und weist eine gute Beständigkeit gegen viele Chemikalien auf.

CS-100 II 20, 30 ist in zwei Feststoffgehalten erhältlich: 20/30 Gew.-%. Das Produkt kann poröse mineralische Oberflächen wie Beton und Mauerwerk durchdringen und versiegeln. Es kann auch als Schutzschicht für frisch ausgehärteten Beton verwendet werden (Betonversiegelung). Eine weitere Hauptanwendung dieses Produktes ist die Beschichtung von Pflastersteinen. Direkt nach der Verlegung oder nach einer Reinigung. Es verschließt die Poren, verstärkt die Farbe des Steines leicht.

Eigenschaften

- High-Performance Acryl-Betonversiegelung
- Glänzend oder Seidenmatt
- Lösungsmittelhaltig
- Einfache Anwendung
- Geeignet für Steinplatten, Betonböden, Pflastersteine
- Einkomponentig
- Sprühbar oder mit Walze auftragen
- Versiegelung für Industrieböden
- Schnelle Aushärtung
- Wasserdicht
- Schmutz/Öl abweisend

Hauptanwendungsbereich

- Pflasterstein
- Stampfbeton
- Top Coat für Flake-Systeme
- Bürgersteige
- Brücken
- Ziegel- und Silikatsteine
- Garagen und Parkplätze
- Waschbeton
- Wände
- Beton



Vorteile

- Dichte, bakterien- und feuchtigkeits-beständige Oberfläche, leicht zu reinigen
- Verringert die Ausbreitung von Betonstaub, abriebfest
- Verringerung des Eindringens von Salzen
- Kann auf horizontalen oder vertikale Flächen aufgetragen werden
- Erzeugt einen kontinuierlichen klaren Film, der vergilbungsbeständig ist
- Schnelle Trocknungszeit bei Anwendung i dünnen Schichten (0, 1- 0,2 mm), mit einer Überbeschichtungszeit von 1 Stunde
- Kann in mehreren Schichten, mit exzellent Haftung auf sich selbst auftragen werden
- Hervorragende Klebeeigenschaften, die den Einsatz auf einer Vielzahl von Untergründen ermöglichen
- Staub-, Flecken- und Wasserabweisend
- Einkomponentig
- Sehr einfache Anwendung
- Kein Eindringen von Ölen / Fetten in den Untergrund



Acrylversiegelung
für Rohbetonböden



Erhältlich in matt
und seidenmatt

Verhindert das einsaugen
von Flüssigkeiten
jeglicher Art





Extrem abriebfest, belastbar
und resistent gegen Chemikalien



VERSIEGELUNG BENEFITS

- Schnelle Widerinbetriebnahme innerhalb von nur 24 Stunden
- Extrem einfache und schnelle Verarbeitung
- Erhältlich in glänzend und hochglänzend
- Starke Anhaftung auf sauberen, fettfreien Zementären Untergründen
- Natursteinversiegelung mit Farbvertiefungs-Effekt
- Hohe Abriebsfestigkeit
- Auftragen mit Walze oder Airless
- Geruchsarm

ICR SOLUTION GERMANY GMBH

Reutestraße 84/1
88339 Bad Waldsee

+49 176 70337042
info@icr-epoxy.de


ICR
SOLUTION
Bodenaufbau:
Acryl Versiegelung
Bei dieser Skizze handelt es sich um ein Beispiel. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes und dessen Belastung müssen gegebenfalls einzelne Komponenten individuell angepasst werden. Jeder Verarbeiter ist selbst für seine eigene Recherche verantwortlich.
Estrich / Beton
Acryl Versiegelung
CS 100- II 20, 30
(75-150 g/m²)